

Практическое задание по компьютерному моделированию

10-11 классыМоделирование платьяЗадание:


- Внимательно прочтайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
- Используя графический редактор для конструирования и моделирования швейных изделий, в соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии в базовый чертеж конструкции платья на размер 46-48, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего платья и рукава. Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т. п.
- Перенесите линии фасона на изображение базового чертежа основы платья и втачного рукава и представьте этот лист членам жюри.
- Проведите моделирование и результаты моделирования представьте жюри.
- На всех деталях кроя (выкройках) должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.


Эскиз	Описание модели
	<p><u>Платье</u> из шелковой набивной ткани; полуприлегающее силуэта; длиной до середины колена; асимметричное: без правого плечевого шва; слегка зауженное книзу в левом боковом шве; с клином «где» в правом боковом шве ниже линии бедер на 7 см (клип – без бокового шва).</p> <p><u>Перед</u> – с отрезной верхней частью (линия соединения начинается из правого бокового шва выше линии талии и заканчивается в нижней части левой проймы).</p> <p><u>Верхняя часть переда</u> – с тремя мягкими, застроченными на расстоянии 4 см, параллельными складками, выходящими из шва соединения с нижней частью.</p> <p><u>Нижняя часть переда</u> – с тремя мягкими, застроченными на расстоянии 8-ми см складками, выходящими из правого бокового шва и направленными в разные стороны к левому боковому шву.</p> <p><u>Спинка</u> – с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве, с талиевыми вытачками.</p> <p><u>Рукав</u> – один – левый; втачной, типа «фонарик», со сборкой по окату и низу; короткий; с широкой манжетой до локтя, застегивающейся на 4 обметные петли и пуговицы.</p> <p>Платье дополняет <u>воротник-шарф</u>, выкроенный по косой, обтачанный с трех сторон и прикрепленный к горловине на уровне плечевого шва.</p> <p>Верхний срез переда и спинки обработаны обтачками.</p>

Код _____

Контроль практического задания «Моделирование платья»

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья





Код

ДД-7

Карта пооперационного контроля. 10-11 классы
Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	По факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава	4,0	(4)
1	Оформление верхнего края переда и спинки	0,5	0,5
2	Нанесение на чертеж отрезной верхней части переда	0,5	0,5
3	Работа с нагрудными вытачками (надпись)	0,5	0,5
4	Работа с талиевыми вытачками переда (надпись)	0,5	0,5
5	Оформление расширения в талиевых вытачках спинки, в боковых швах переда и спинки	0,5	0,5
6	Оформление заужения по боковому шву, уточнение линии низа	0,5	0,5
7	Нанесение на чертежи переда и спинки местоположения и формы клина	0,5	0,5
8	Уточнение длины рукава	0,5	0,5
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	5,0	(4,5)
9	Нанесение на чертеж линий для изменения формы верхней части переда	1,0	0,5
10	Нанесение на чертеж линий для изменения формы нижней части переда	1,0	1
11	Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава	0,5	0,5
12	Нанесение на чертеж линий для изменения формы клина	0,5	0,5
13	Нанесение на чертежи обтачек верха переда и спинки	0,5	0,5
14	Построение воротника-шарфа	0,5	0,5
15	Построение манжеты	1,0	1
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11	(10,5)
16	Выполнение полного комплекта лекал	0,5	0,5
17	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - верхней и нижней частей переда (3,0 балла); 3 - частей спинки (1,0 балл); 1 - рукава (1,0 балл); 1 - воротника-шарфа (1,0 балл); 1 - обтачек верха переда и спинки (1,0 балл); 1 - клина и манжеты (1,0 балл); 1	7,5	4,5
18	Название всех деталей	0,5	0,5
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель.	0,5	0,5
20	Наличие необходимых меток и надсечек	1,0	0,5
21	Припуски на обработку каждого среза	0,5	0,5
22	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	0,5
	Итого	20	(19,5)

Председатель тюри:
 Члены тюри:

Жомагербекова Н. В.
 Гаевская Г. Г.
 Заходная Г. Б.